

Отклонитель извлекаемый гидравлический типа ОТ4

НАЗНАЧЕНИЕ

Отклонители предназначены для забуривания боковых стволов из одной или более эксплуатационных колонн.

КОНСТРУКЦИЯ

Отклонитель ОТ4 состоит из желоба, механического якоря и гидравлического пакера, обеспечивающего герметизацию колонны ниже отклонителя.

Спуск отклонителя производится на колонне бурильных труб при помощи оконно-стартового фрезера типа 37Ф4. Крепление фрезера к отклонителю осуществляется срезным винтом. После спуска отклонителя на заданную глубину, увеличивают расход промывочной жидкости, происходит посадка гидравлического пакера в обсадной колонне, после чего создают осевую нагрузку для посадки механического якоря, при этом выдвигается плашка, отклоняющая механический якорь и прижимающая желоб отклонителя к стенке обсадной колонны.

При дальнейшем увеличении нагрузки на отклонитель, происходит срезание винта крепления фрезера и отсоединение фрезера от отклонителя.

Далее производится вырезка «окна» в колонне и его калибрование.

При необходимости извлечения отклонителя, желоб и механический якорь и гидравлический пакер имеют специальные поверхности для захвата ловильным инструментом.

Рекомендуемая компоновка для забуривания боковых стволов с применением отклонителя типа ОТ4:


- Отклонитель типа ОТ4;
- Фрезер оконно-стартовый типа 37Ф4;
- Фрезер арбузный типа 32Ф2;
- Переводник гибкий типа ГП;
- СБТ (1 труба);
- УБТ (~8 т);
- СБТ (до устья).

При работе с отклонителем может применяться следующий вспомогательный инструмент:

- Балка установочная;
- Крюк транспортировочный;
- Крюк ловильный.

При оформлении заказа на поставку отклонителя следует указывать:

- шифр типоразмера отклонителя;
- необходимый вспомогательный инструмент.



Шифр типоразмера отклонителя	Условный диаметр обсадной колонны		Наружный диаметр отклонителя		Угол наклона отклоняющей поверхности	Длина отклоняющего желоба		Длина отклонителя	
	мм	inch	мм	inch		град.	мм	ft	мм
ОТ4-140	168	6 5/8	140,0	5 1/2	2°36'	2766,5	9,08	6250,0	20,51
ОТ4-146	178	7	148,0	5 13/16	2°36'	2882,0	9,46	6564,0	21,54
ОТ4-203	245	9 5/8	206,0	8 1/8	2°36'	4076,0	13,37	8458,0	27,75

* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64". В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.