

Шламометаллоуловители типа ШУ



НАЗНАЧЕНИЕ

Шламометаллоуловители предназначены для улавливания обломков разрушаемых в скважине металлических объектов и отдельных фрагментов вооружения разрушающих инструментов (долот, фрезеров и т.п.).

КОНСТРУКЦИЯ

Шламометаллоуловитель состоит из верхнего и нижнего переводника с присоединительными замковыми резьбами, несущего кожуха и внутреннего патрубка, обеспечивающего циркуляцию промывочной жидкости по колонне труб. В верхнем переводнике выполнены наклонные отверстия, через которые шлам и металлические обломки попадают в корзину шламометаллоуловителя, образованную патрубком и кожухом..

Варианты выполнения присоединительных резьб:

- МН** – с присоединительной верхней муфтовой и нижней ниппельной резьбой;
- ММ** – с присоединительной верхней муфтовой и нижней муфтовой резьбой;
- НМ** – с присоединительной верхней ниппельной и нижней муфтовой резьбой.

Так же возможно изготовление шламометаллоуловителей с различной глубиной корзины::

- 1 – глубина корзины 500 мм;
- 2 – глубина корзины 700 мм;
- 3 – глубина корзины 900 мм.

В таблице указаны шламометаллоуловители в исполнении ЗМН - глубиной корзины 900 мм, с присоединительной верхней муфтовой и нижней ниппельной резьбой.

При оформлении заказа на поставку следует указывать:

- шифр типоразмера шламометаллоуловителя;
- исполнение (правое или левое);
- глубину корзины;
- вариант исполнений присоединительных резьб;
- если он отличается от приведенного в таблице;
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице.

Шифр типоразмера шламометаллоуловителя	Наружный диаметр		Присоединительная резьба верхняя (муфта)		Присоединительная резьба нижняя (ниппель)		Глубина корзины	
	мм	inch					мм	ft
ШУ-ЗМН-128	127,8	5 1/32	3-73	NC 26	3-73	NC 26	900	2,95
ШУ-ЗМН-140	140,5	5 17/32	3-86	NC 31	3-86	NC 31	900	2,95
ШУ-ЗМН-147	146,8	5 25/32	3-88	3 1/2 Reg	3-88	3 1/2 Reg	900	2,95
ШУ-ЗМН-169	169,1	6 21/32	3-102	NC 38	3-102	NC 38	900	2,95
ШУ-ЗМН-179	178,6	7 1/32	3-102	NC 38	3-102	NC 38	900	2,95
ШУ-ЗМН-195	194,5	7 21/32	3-117	4 1/2 Reg	3-117	4 1/2 Reg	900	2,95
ШУ-ЗМН-220	219,9	8 21/32	3-133	NC 50	3-133	NC 50	900	2,95
ШУ-ЗМН-245	245,3	9 21/32	3-147	5 1/2 FH	3-147	5 1/2 FH	900	2,95
ШУ-ЗМН-274	273,8	10 25/32	3-152	6 5/8 Reg	3-152	6 5/8 Reg	900	2,95

В таблице указаны параметры в исполнении ЗМН - глубиной корзины 800 мм, с присоединительной верхней муфтовой и нижней ниппельной резьбой.

* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64".
В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.