

## Труболочки неосвобождающиеся типа ТВП

### НАЗНАЧЕНИЕ

Труболочки неосвобождающиеся типа ТВП предназначены для захвата за внутреннюю поверхность и последующего извлечения трубных элементов колонн при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.

### КОНСТРУКЦИЯ

Труболочка состоит из корпуса, переводника и плашек. Захват ловимой колонны осуществляется при подъеме труболочки за счет перемещения плашек по наклонным пазам типа «ласточкин хвост» и заклинивания их между корпусом и внутренней поверхностью трубы.

### При оформлении заказа следует указывать:

- шифр типоразмера труболочки;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице.

### Рекомендуется заказывать:

- по три комплекта плашек для каждого заказываемого типоразмера труболочек типа ТВП.



Шифр типоразмера труболочки	Условный диаметр захватываемых труб		Диапазон внутренних диаметров захватываемых труб, min...max		Присоединительная резьба		Диаметр промывочного канала		Грузоподъемность	
	мм	inch	мм	inch			мм	inch		
<b>ТВП-48</b>	48	1 7/8	38...42	1 1/2...1 21/32	3-38	NC 13	8	5/16	100	22 481
<b>ТВП-60</b>	60	2 3/8	49...55	1 15/16...2 5/32	3-76	2 7/8 Reg	-	-	300	67 443
<b>ТВП-73</b>	73	2 7/8	58...65	2 9/32...2 9/16	3-76	2 7/8 Reg	10	13/32	400	89 924
<b>ТВП-89</b>	89	3 1/2	72...79	2 27/32...3 1/8	3-76	2 7/8 Reg	14	9/16	500	112 405
<b>ТВП-102</b>	102	4	82...96	3 7/32...3 25/32	3-76	2 7/8 Reg	14	9/16	600	134 885
<b>ТВП-114</b>	114	4 1/2	95...110	3 3/4...4 11/32	3-76	2 7/8 Reg	14	9/16	1000	224 809
<b>ТВП-140</b>	140; 146	5 1/2; 5 3/4	114...139	4 1/2...5 15/32	3-88	3 1/2 Reg	22	7/8	2200	494 580
<b>ТВП-146</b>	140; 146	5 1/2; 5 3/4	123...146	4 27/32...5 3/4	3-88	3 1/2 Reg	22	7/8	2200	494 580
<b>ТВП-168</b>	168	6 5/8	136...159	5 11/32...6 1/4	3-88	3 1/2 Reg	22	7/8	2600	584 503
<b>ТВП-178</b>	178	7	146...172	5 3/4...6 25/32	3-117	4 1/2 Reg	22	7/8	2900	651 946
<b>ТВП-245</b>	245	9 5/8	203...235	8...9 1/4	3-133	NC 50	32	1 1/4	6500	1 461 258
<b>ТВП-324</b>	324	12 3/4	272...318	10 23/32...12 17/32	3-133	NC 50	44	1 3/4	6500	1 461 258

\* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64". В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.