

## Удочка типа УЦ



### НАЗНАЧЕНИЕ

Удочка типа УЦ предназначена для захвата и последующего извлечения кабелей УЭЦН, коротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.

### КОНСТРУКЦИЯ

Удочка типа УЦ состоит из корпуса, переводника и воронки. Корпус изготовлен из конструкционной легированной стали. Три пары крючков, с постепенно увеличивающимся диаметром захвата, выполнены непосредственно на корпусе. В верхней части корпуса имеются боковые отверстия для промывки. Для центрирования корпуса в скважине и предотвращения перехода захватываемого объекта в пространство над удочкой, на нижней части переводника на резьбе установлена воронка.

Шифр типоразмера удочки	Наружный диаметр удочки		Присоединительная резьба		Условная грузоподъемность		Длина	
	мм	inch			кН	lbf	мм	ft
<b>УЦ 24-56</b>	56	2 7/32	3-38	NC-26	80	17 985	742,5	2,44
<b>УЦ 40-102</b>	102	4	3-76	2 7/8 Reg	160	35 969	985	3,23
<b>УЦ 50-120</b>	120	4 23/32	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
<b>УЦ 50-133</b>	133	5 1/4	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
<b>УЦ 50-140</b>	140	5 1/2	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
<b>УЦ 50-160</b>	160	6 5/16	3-76	2 7/8 Reg	400	89 924	1190	3,90
<b>УЦ 65-190</b>	190	7 15/32	3-88	3 1/2 Reg	600	134 885	1860	6,10
<b>УЦ 65-210</b>	210	8 9/32	3-88	3 1/2 Reg	600	134 885	1860	6,10

## Удочка типа УП



### НАЗНАЧЕНИЕ

Удочка типа УП предназначена для захвата и последующего извлечения электрокабелей УЭЦН, коротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении ловильных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

### КОНСТРУКЦИЯ

Удочка типа УП состоит из переводника и 3-х перьев с крючками

Шифр типоразмера удочки	Наружный диаметр удочки		Присоединительная резьба		Условная грузоподъемность		Длина	
	мм	inch			кН	lbf	мм	ft
<b>УП-56</b>	56	2 7/32	3-38	NC-13	100	22 481	578	1,90
<b>УП-60</b>	60	2 3/8	3-38	NC-13	110	24 729	600	1,97
<b>УП-114</b>	114	4 1/2	3-76	2 7/8 Reg	510	114 653	1000	3,28
<b>УП-122</b>	122	4 13/16	3-76	2 7/8 Reg	510	114 653	1000	3,28
<b>УП-133</b>	133	5 1/4	3-88	3 1/2 Reg	510	114 653	1000	3,28
<b>УП-140</b>	140	5 1/2	3-88	3 1/2 Reg	460	103 412	1200	3,94
<b>УП-160</b>	160	6 5/16	3-102	NC-38	460	103 412	1200	3,94
<b>УП-190</b>	190	7 15/32	3-133	NC-50	600	134 885	1650	5,41
<b>УП-210</b>	210	8 9/32	3-152	6 5/8 Reg	600	134 885	1650	5,41

### При оформлении заказа на поставку следует указывать:

- шифр типоразмера удочки;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице;
- диаметр воронки, если он отличается от приведенного в таблице.

\* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем +/-1/64". В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.