

Удочка типа УС

НАЗНАЧЕНИЕ

Удочка типа УС предназначена для захвата и последующего извлечения кабелей УЭПН, каротажных кабелей, канатов и проволоки при проведении ловильных работ в скважинах различного назначения.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус удочки изготовлен из легированной стали. Нижняя часть корпуса имеет форму спирали с зубьями для удержания кабеля. В верхней части выполнена замковая присоединительная резьба.

При оформлении заказа на поставку следует указывать:

- шифр типоразмера удочки;
- исполнение (правое или левое);
- обозначение присоединительной резьбы, если оно отличается от приведенного в таблице.



Шифр типоразмера удочки	Наружный диаметр удочки		Присоединительная резьба		Грузоподъемность		Длина	
	мм	inch			кН	lbf	мм	ft
УС-114	114	4 1/2	3-76	2 7/8 Reg	100	22 481	1325	4,35
УС-122	122	4 13/16	3-76	2 7/8 Reg	100	22 481	1325	4,35
УС-133	133	5 1/4	3-88	3 1/2 Reg	280	62 947	1325	4,35
УС-140	140	5 1/2	3-88	3 1/2 Reg	280	62 947	1555	5,10
УС-146	146	5 3/4	3-88	3 1/2 Reg	280	62 947	1555	5,10
УС-160	160	6 5/16	3-102	NC-38	280	62 947	1650	5,41
УС-190	190	7 15/32	3-133	NC-50	300	67 443	1650	5,41
УС-206	206	8 1/8	3-152	6 5/8 Reg	300	67 443	1875	6,15

* Все размеры в дюймах представлены в справочных значениях и могут отличаться от размеров в миллиметрах не более чем $\pm 1/64$ ".
В случае необходимости приобретения оборудования в строгом соответствии с дюймовой системой исчисления просим указать это при формировании заказа.